



SELLADOR ACRILICO BASE SOLVENTE

Sellador acrílico base solvente es un líquido transparente que penetra en las superficies del concreto para prolongar su vida y apariencia aumentando la resistencia a la abrasión.

METODO DE USO

1. La superficie debe estar seca, libre de óxido, polvo y grasa.
2. Utilice rodillo resistente para su aplicación.
3. Esperar que la primer mano seque completamente antes de aplicar la segunda (2 horas normalmente)
4. Esperar 24 horas para abrir la superficie al público.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES: **1, 4, 19, 200 l**

COLOR: **Transparente**

% sólidos: **25 -30 %**

DENSIDAD: **.90 +- .08**

VISCOSIDAD (envasado) Cps: **700-1200**

SECADO DURO: **24 horas**

RENDIMIENTO TEORICO: **80-100 m2 * cub 19l**

**Depende de la porosidad y sellado de la superficie:*

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correctas; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES

- No se diluya, listo para aplicarse.
- No aplicar a temperatura ambiente menor a 10 °C o mayor a 45°C.
- Proteger recipiente a temperaturas superiores a los 40 °C.
- Evitar contacto con la piel y ojos, si es así; lavar con agua y jabón.
- Mantener el envase herméticamente cerrado.
- No se deje al alcance de los niños.
- Utilice preferentemente antes del año a partir de la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:



PRECAUCIÓN

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.