



ECONOMICA

ECONOMICA AGLOS es una pintura mate base agua para interiores, que se caracteriza por su buen poder cubriente.

MÉTODO DE USO:

- La superficie deberá estar limpia y seca, libre totalmente de polvo y grasa, si es nueva; se recomienda utilizar SELLADOR VINILICO AGLOS.
- Diluir en un 10% máximo con agua limpia si se aplicará con rodillo y 15 % con brocha. Mezcle bien el contenido antes de diluir.
- Aplique a dos manos de manera uniforme, dejando secar entre una y otra mínimo 1.5 horas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

No tóxico

Salud: Mínimo.

Inflamabilidad: Cero peligro.

Aplicar con ventilación adecuada.

Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES: **4 l, 19 l, 200 l**

COLOR: **Catálogo**

ACABADO: **Mate**

DISOLVENTE: **Agua**

DENSIDAD: **1.2 – 1.35**

VISCOSIDAD Cps: **8500 – 12000 (Envasado)**

PH: **8 - 10**

RENDIMIENTO: **1 l = 3 – 4 m²**

*Depende de la porosidad y sellado de la superficie:

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa.

Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:

- No pintar en días lluviosos o cuando la temperatura sea menor a 10 °C.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No se ingiera, en caso de hacerlo no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco, herméticamente cerrado.
- Utilice preferentemente antes de los dos años a partir de la fecha de fabricación.



AGLOSTONE

Pintura calidad contratista mate base agua para interiores y exteriores, que se caracteriza por su buen poder cubriente y resistencia al lavado.

MÉTODO DE USO:

- La superficie deberá estar limpia y seca, libre totalmente de polvo y grasa, si es nueva; se recomienda utilizar SELLADOR VINILICO AGLOS.
- Diluir en un 10% máximo con agua limpia si se aplicará con rodillo y 15 % con brocha. Mezcle bien el contenido antes de diluir.
- Aplique a dos manos de manera uniforme, dejando secar entre una y otra mínimo 1.5 horas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

No tóxico

Salud: Mínimo.

Inflamabilidad: Cero peligro.

Aplicar con ventilación adecuada.

Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES: **4 l, 19 l, 200 l**

COLOR: **Catálogo**

ACABADO: **Mate**

DISOLVENTE: **Agua**

DENSIDAD: **1.27 – 1.3**

VISCOSIDAD Cps: **9000– 12000(Envasado)**

PH: **8 – 9**

RENDIMIENTO TEORICO: **1 l = 4 m²**

DURABILIDAD: **3 años**

***Depende de la porosidad y sellado de la superficie:**

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:

- No pintar en días lluviosos o cuando la temperatura sea menor a 10 °C.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No se ingiera, en caso de hacerlo no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco, herméticamente cerrado.
- Utilice preferentemente antes de los dos años a partir de la fecha de fabricación.



MASTER

PINTURA VINIL ACRILICA es un recubrimiento para interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento; posee una gran resistencia a la intemperie, flexibilidad y buena lavabilidad. Acabado mate.

MÉTODO DE USO:

1. Superficie libre de polvo, humedad, salitre, pintura en mal estado o cualquier contaminante.
2. Si la superficie está muy deteriorada, aplicar sellador vinílico .
3. Diluya agregando agua limpia entre un 10-15 % dependiendo de la superficie y método de aplicación.
4. Agitar perfectamente el contenido del envase.
5. Aplicar una primera mano de VINIL ACRILICA MASTER, con brocha, rodillo o aspersion.
6. Deje secar mínimo 1 hr para aplicar la segunda mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Salud: Ligero.

Inflamabilidad: Cero peligro.

Reactividad: Cero peligro.

Equipo de protección: Guantes y lentes
Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES: **4 l, 19 l**

COLOR: **Blanco**

ACABADO: **Mate**

DISOLVENTE: **Agua**

APLICACIÓN: **Brocha, rodillo, aspersion**

PH: **8 - 10**

SECADO TOTAL: **24 horas**

DENSIDAD gr/lit: **1.27 +- .04**

VISCOSIDAD (envasado) Cps: **9000-11000**

RENDIMIENTO TEORICO.: **5-6 m2 x l**

***Depende de la porosidad y sellado de la superficie.**

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperatura menores a 10°C ni mayores a 45°C.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- No se ingiera, en caso de hacerlo; no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco, herméticamente cerrado. No estibar más de 3 cubetas.
- Utilice preferentemente antes de los dos años a partir de la fecha de fabricación.



AGLOS 2000

Pintura vinil acrílica mate base agua para interiores y exteriores, que se caracteriza por su buen poder cubriente y resistencia al lavado.

MÉTODO DE USO:

- La superficie deberá estar limpia y seca, libre totalmente de polvo y grasa, si es nueva; se recomienda utilizar SELLADOR VINILICO AGLOS.
- Diluir en un 10% máximo con agua limpia si se aplicará con rodillo y 20 % con brocha. Mezcle bien el contenido antes de diluir.
- Aplique a dos manos de manera uniforme, dejando secar entre una y otra mínimo 1.5 hrs.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

No tóxico

Salud: Mínimo.

Inflamabilidad: Cero peligro.

Aplicar con ventilación adecuada.

Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES: **4 l, 19 l**

COLOR: **Blanco**

ACABADO: **Mate**

DISOLVENTE: **Agua**

DENSIDAD: **1.28 +/-0.03**

VISCOSIDAD Cps: **7000 – 10000 (envasado)**

PH: **8 – 10**

RENDIMIENTO TEORICO: **6 – 7 m² x l**

***Depende de la porosidad y sellado de la superficie:**

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES:

- No pintar en días lluviosos o cuando la temperatura sea menor a 10 °C.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No se ingiera, en caso de hacerlo no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco, herméticamente cerrado.
- Utilice preferentemente antes de los dos años a partir de la fecha de fabricación.



PLUS

PINTURA VINIL ACRILICA es un recubrimiento para usos arquitectónicos, posee una gran resistencia a la intemperie, flexibilidad y excelente lavabilidad. Acabado semi-satinado.

MÉTODO DE USO:

1. Superficie libre de polvo, humedad, salitre, pintura en mal estado o cualquier contaminante.
2. Si la superficie está muy deteriorada, aplicar sellador vinílico .
3. Diluya agregando agua limpia entre un 10-15 % dependiendo de la superficie y método de aplicación.
4. Agitar perfectamente el contenido del envase.
5. Aplicar una primera mano de VINIL ACRILICA PLUS, con brocha, rodillo o aspersión.
6. Deje secar mínimo 2 hrs para aplicar la segunda mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Salud: Ligero.

Inflamabilidad: Cero peligro.

Reactividad: Cero peligro.

Equipo de protección: Guantes y lentes
Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES: **4 l, 19 l**

COLOR: **Catálogo**

ACABADO: **Semi-satinado**

DISOLVENTE: **Agua**

APLICACIÓN: **Brocha, rodillo, aspersión**

PH: **8 - 10**

SECADO TOTAL: **24 hrs**

DENSIDAD gr/l: **1.22 +- .05**

VISCOSIDAD (envasado) Cps: **7000-10000**

RENDIMIENTO TEORICO.: **7-8 m2 x l**

***Depende de la porosidad y sellado de la superficie:**

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperatura menores a 10°C ni mayores a 45°C.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- No se ingiera, en caso de hacerlo; no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco, herméticamente cerrado. No estibar mas de 3 cubetas.
- Utilice preferentemente antes de los dos años a partir de la fecha de fabricación.