



ADHESIVO CONCREBOND

Es un copolímero en emulsión constituido por monómeros de estireno y ésteres de ácido acrílico.

Modificador de cemento, al cuál le confiere mejores propiedades de resistencia mecánica y química.

En construcción se puede usar dentro de una fórmula, para pisos, cimientos y pegado de azulejo.

MÉTODO DE USO:

COMO ADHESIVO:

- Se emplea para unir cemento nuevo a viejo y a otros materiales como ladrillos, madera, etc.,

VENTAJAS:

- Excelente aceptación de cargas.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena adherencia a diferentes substratos.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente resistencia al agua.
- Proporciona buena dureza, resistencia y durabilidad.
- Mayor rapidez de curado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Salud: Ligero.

Inflamabilidad: Cero peligro.

Reactividad: Cero peligro.

Equipo de protección: Guantes y lentes

Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES: **4, 19 L**

COLOR: **Blanco**

DISOLVENTE: **Agua**

DENSIDAD gr/ml **1.04**

VISCOSIDAD (envasado) Cps: **1,500 – 3,000**

PH: **7.5 8.5**

RENDIMIENTO TEORICO:

La cantidad a usar en la mezcla de cemento y arena depende de las necesidades de la aplicación, generalmente se usan concentraciones de 15 a 20% en sólidos de resina con respecto a la cantidad de cemento en la revoltura.

Para 100kg de cemento se recomienda de 30 a 40 kg de ADHESIVO CONCREBOND

Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y métodos se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES

- Lave los utensilios y equipo con agua y jabón después de usarlos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Utilice preferentemente antes del año a partir de la fecha de fabricación.